



# Poolvärmepump InVest- 5 Kw

PP-05 - För pooler upp till 25 kubik.



**Värmepumpen som värmer din pool. PP-05 är det perfekta alternativet för dig med en pool upp till 25 kubik.**

PP-05 värmer effektivt din pool, dag som natt. Med 0,95 kW in och 5 kW ut kan du värma din pool hela säsongen utan att din elmätare smälter. Inköpet betalar sig snabbt genom den minskade energiförbrukningen och reducerar uppvärmningskostnaderna med 55-70 % beroende på utomhustemperatur.

PP-05 unika design med plasthölje gör enheten helr korrosionsfri.

Enkel installation med standard DN50 anslutning på poolens returledning.

- Digital enkel LED väderskyddad panel för temperaturinställning etc.
- Titaniumvärmväxlare för hög effektivitet och korrosionsfri gång. Tål klor- och saltvatten.
- Rotationskompressor från välkända Hitachi.
- Tyskstillverkad flödesvakt från SIKA.

Monteringskit med 4 st kraftiga vibrationsdämpare, expansionbultar och 2 anslutningsrör medföljer.

**Vi ger 3 års kompressorgaranti.**

## Produktfakta:

\*Värmeeffekt: 5 kW  
 \*COP: 4,5  
 Strömförbrukning: 0,95 kW  
 \*\*\*För pooler upp till: 25 m<sup>3</sup>  
 Spänning: 220-240V/50Hz/1ph  
 Kompressortyp: Hitachi Rotary  
 Kylmedel (gas): R410  
 Automatisk sensorstyrd avfrostning: Ja  
 Vattenflödes volym m<sup>3</sup>/h (rekommenderat): 2,5  
 Vattentryck: 10 KPa  
 Vattenanslutning: DN50  
 Värmväxlare Titan: Ja  
 Utetemperatur min/max: -5 °C / 38 °C  
 Max ut temp: 40°C  
 Mängd R410 gas: 900g  
 Kylmedel: R410A

## Fläkt:

Hastighet: 850 RPM (r/m)

\*\*Ljudnivå: 50 dB

## Mått & Vikt:

Mått: 908x450x600

Mått emballage: 960x510x725 mm

Vikt: 45 / 62 kg

\* 1) Värmeeffekt / COP uppmätt vid 24°C / 19°C utomhustemp. Inkommande vattentemp.: 27°C.

\*\* 2) Ljudnivån är uppmätt vid 1 meters avstånd från värmepumpen.

\*\*\*3) Uppvärmningsvolymen som anges gäller om poolen är isolerad och övertäckt nattetid. I andra fall bör en återförsäljare konsulteras före köp för bedömning av kapacitetsbehovet.