

Värmepump InVest Luft/Luft

MSC-09/QD



Värmepump Inverter Luft-Luft energiklass A. Nu uppdaterad med COP värde 4,2!

Sveriges mest prisvärda värmepump? Tag chansen och sänk dina elkostnader på vintern och dessutom få svalka på sommaren.

Modellen är utrustad med autostartfunktion vid strömavbrott. Tekniken i värmepumpar förbättras varje år och den senaste modellen har mycket hög verkningsgrad. Ända upp till 4,2 COP.

MSC-09/QD ger en ren och fräsch luft med elektrostatiskt Active Carbon filter. Filtret samlar upp dammpartiklar, pollen och absorberar även lukt genom kolfiltret. Allt för att förebygga allergiska sjukdomar och ge ett fräsch inomhusklimat. Det är mycket enkelt att göra rent filtret själv.

Vi levererar värmepumpen hem till din dörr för endast 500:-/inkl.moms. Levereras med rörpaket 5m och värmeslinga,

Vi ger 3 års kompressorgaranti.

Produktfakta Generell produktfakta:

Värmeeffekt (W): 1025-4050

Kyleffekt (W): 1025-3225

COP: 4,2

Spänning: 1,22-240V/50Hz

Strömförbrukning kylning/värmning: 2,9/3,0 A

Genomsnittlig effektförbr. kyla/värme (W): 660/660

Effektförbrukning värme (W) min/max: 330/1150

Effektförbrukning kyla (W) min/max: 260/1350

Kompressor: Toshiba

Kompressor typ: Rotary

Kylmedel: R410A

Säkring: 16 A

Fläkt:

Fläkt: Welling

Fläkthastighet: Steglös x 3 (hi/med/lo)

Hastighet: 1150/1000/800 r/min

Max ljudnivå:(utedel) 52 db

Innerdel:

Mått: 250x710x195mm

Mått emballage: 340x800x270mm

Vikt: 9,5kg

Max ljudnivå: 41/35/30 dB

Utomhusdel:

Mått: 590x760x285mm

Mått emballage: 655x887x355mm

Vikt: 37,5kg

Övrig fakta:

Automatisk omstartfunktion: Ja

Vätskerör: 6,35mm diameter

Suggasrör: 9,53mm diameter

Max nivå mellan enheterna: 5m

Max rörlängd mellan enheterna: 10m

Rörpaket 5m medföljer

Lämplig för att värma: ca 150 kvm

Lämplig för att kyla: ca 50 kvm

Utetemperatur min/max: -20/50 C